

## **Instrukcja używania**

### **Płytki ceramiczne**

1. Płytki ceramiczne są materiałem stosunkowo mało odpornym na uderzenia, dlatego powinny być przewożone, przenoszone i magazynowane z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Płytki ceramiczne w zależności od rodzaju, wielkości i grubości, powinno się ciąć specjalnymi maszynami – ręcznymi lub elektrycznymi albo ręcznie, przy użyciu szlifierki kątovej, wyposażonej w odpowiednie, dedykowane tarcze. Wiercenie i wycinanie otworów należy przeprowadzić przy pomocy wiertarki wyposażonej w odpowiednie, dedykowane otwornice lub wiertła.
3. Płytki ceramiczne należy zawsze instalować przy użyciu materiałów chemicznych (impregnatów, klejów, fug) odpowiednich dla takiego rodzaju materiału i warunków, w których płytki będą instalowane. Podczas instalacji należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów chemii. Podłoże, na którym będą instalowane płytki, musi być czyste, równe i nośne. O wilgotności, wymaganej przez producenta zaprawy klejowej. W zależności od podłoża i miejsca instalacji może istnieć konieczność jego zaimpregnowania w celu poprawienia przyczepności do zaprawy klejowej albo wykonania warstwy wodoszczelnej.
4. Płytki ceramiczne należy myć regularnie, by nie dopuścić do nagromadzenia się zabrudzeń, które wymagałyby użycia agresywnych środków myjących.